

■注意事項

各バージョンのパッチで追加されているレコードが重複する場合があります。
ポートレットに関しては、IWP側でのデータ構造がバージョンアップにより変更されております。そのため、本ドキュメントでは除外しております。
詳細についてはIWP 移行ガイドを参照ください。

最終更新日

2011/8/26

■追加DML

[v60→v61]

住所録の携帯番号、モバイルメールの列追加

```
INSERT INTO ispm_class_b(key1,key2,app_cd,sort_key,record_user_cd,record_date) VALUES('address,item','12','address',1,INITIAL','2006/12/06');
INSERT INTO ispm_class_b(key1,key2,app_cd,sort_key,record_user_cd,record_date) VALUES('address,item','13','address',1,INITIAL','2006/12/06');
INSERT INTO ispm_class_b(key1,key2,app_cd,sort_key,record_user_cd,record_date) VALUES('paddress,item','12','address',1,INITIAL','2006/12/06');
INSERT INTO ispm_class_b(key1,key2,app_cd,sort_key,record_user_cd,record_date) VALUES('paddress,item','13','address',1,INITIAL','2006/12/06');
INSERT INTO ispm_class_i(key1,key2,locale_id,value,notes,record_date,record_user_cd) VALUES('paddress,item','12','ja','usr_t||mobile_number||携帯番号','2006/12/06',INITIAL');
INSERT INTO ispm_class_i(key1,key2,locale_id,value,notes,record_date,record_user_cd) VALUES('address,item','12','ja','usr_t||mobile_number||携帯番号','2006/12/06',INITIAL');
INSERT INTO ispm_class_i(key1,key2,locale_id,value,notes,record_date,record_user_cd) VALUES('address,item','13','ja','usr_t||mobile_email_address||モバイルメール','2006/12/06',INITIAL');
INSERT INTO ispm_class_j(key1,key2,locale_id,value,notes,record_date,record_user_cd) VALUES('paddress,item','13','ja','usr_t||mobile_email_address||モバイルメール','2006/12/06',INITIAL');
```

[v61→v70]

住所録の役職名の列追加

```
INSERT INTO ispm_class_b(key1,key2,app_cd,sort_key,record_user_cd,record_date) VALUES('address,item','11','address',1,INITIAL','2006/12/06');
INSERT INTO ispm_class_b(key1,key2,app_cd,sort_key,record_user_cd,record_date) VALUES('paddress,item','11','address',1,INITIAL','2006/12/06');
INSERT INTO ispm_class_i(key1,key2,locale_id,value,notes,record_date,record_user_cd) VALUES('paddress,item','11','ja','usr_t||post_name||役職名','2006/12/06',INITIAL');
INSERT INTO ispm_class_j(key1,key2,locale_id,value,notes,record_date,record_user_cd) VALUES('address,item','11','ja','usr_t||post_name||役職名','2006/12/06',INITIAL');
```

営業日報にスケジュール登録のチェック追加

```
INSERT INTO sfam_column_properties(application_cd,column_name,valid_flag,sort_cd,insert_user_cd,insert_date,record_user_cd,record_date)VALUES('dailyinput','daily_input_schedule_flg','1',8,INITIAL','2006/12/6',INITIAL','2006/12/6');
```

営業日報に未読のリスト追加

```
INSERT INTO sfam_column_properties(application_cd,column_name,valid_flag,sort_cd,insert_user_cd,insert_date,record_user_cd,record_date)VALUES('dailylistmaster','daily_list_master_non_read','1',17,INITIAL','2006/12/6',INITIAL','2006/12/6');
```

ポートレットのデータ構造変更にもなうポートレットのSQL

※各バージョンのreadmeに記載のパッチ追加時のSQL

[v70→v71]

追加なし

■特記事項

v60で使用されている以下のポートレットは上位バージョンへ移行されても、
「画面へ入るいはURL種類」の値が%50の値であるため、使用することができません。
・WEBMAIL
・伝言メモ

